

Technisches Datenblatt

Bezeichnung : Nitra LED Blink/Dauerlicht 2-seitig rot

Art.Nr. : 111520-3/-53

Datum : 28.08.2003

Elektrische Daten:

Betriebsspannung	: 6	Volt	
max. Spitzenstrom	: 0,05	Ampere	
mittl. Stromaufnahme Tag	: 500 μ	Ampere	
mittl. Stromaufnahme Nacht	: 0,03	Ampere	
Blitz-/Blinkfrequenz	: 60-70 Bl/min		
Einschaltzeit	: 250ms ($\pm$ 50)		
Einsatzzeiten ⁽¹⁾	: mit 2 Batterien Typ 800	ca. 3400 Std. (B)	/ ca. 850 Std. (D)
	: mit 1 Batterie Konstant 25	ca. 3800 Std. (B)	/ ca. 950 Std. (D)
	: mit 2 Batterien Konstant 25	ca. 6600 Std. (B)	/ ca. 1700 Std. (D)
	: mit 1 Batterie Konstant 45	ca. 5500 Std. (B)	/ ca. 1400 Std. (D)
	: mit 2 Batterien Konstant 45	ca. 9000 Std. (B)	/ ca. 2400 Std. (D)
Dämmerungsschalter	: ja		
Autom. Tag-/Nachtumschaltung	: Nein		

Lichttechnische Daten

Optik	: Fresnellinse 180mm $\varnothing$
Lichtaustrittsfläche	: 140 mm (154 cm ²) $\varnothing$
Lichtfarbe	: rot (nach EN 12352)
Lichtaustritt horizontal	: 15 Grad
Lichtaustritt vertikal	: 10 Grad
Lichtstärke - cd max.	: ca. 10 cd
Leuchtmittel	: LED, rot, (je 1 Stk/Seite)

Sonstiges:

Schutzart	:
Befestigungsart	: NIKO-Halter, Sicherheitshalter
Zubehör	:
Gewicht	: 0,65 kg ohne Batterie
Abmessungen	: 185x350x90 (BxHxT)
Betriebstemperatur	: -25°C bis +65°C

Legende: (B) = Blinklicht
(D) = Dauerlicht

⁽¹⁾ = unter Laborbedingungen