



— PRODUKTDATENBLATT iW5R flex



iW5R flex

PRODUKTBESCHREIBUNG

Na endlich: Das Mini-Flutlicht iW5R flex bietet freie Sicht und freie Hände auch bei Montagearbeiten unter extrem beengten Verhältnissen wie in Kabelschächten und Motorräumen. Denn neben seinen kompakten Maßen und der flexiblen Befestigung mit Magnethalter und Haken punktet der kompakte Lichtwerfer mit einem ausklappbaren LED- Lampenkopf, der selbst schmalste Spalten direkt von innen ausleuchtet – mit bis zu kraftvollen 600 Lumen¹.

- Ausklappbarer, schmaler Lampenkopf für unzugängliche Stellen
- Chip-on-board-Technologie für eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Lichtoptionen: fokussiertes Spot-Licht und breit streuendes Arbeitslicht
- Wiederaufladbar mittels USB-Anschluss
- Zwei Helligkeitsstufen mit bis zu 600 Lumen¹ Lichtleistung

7
JAHRE
GARANTIE⁴

TECHNISCHE DATEN

Breite [mm]	40
Tiefe [mm]	32
Höhe [mm]	151
Gewicht mit Batterien [g]	220
Fokussierbar	Nein
Hauptmaterial	Kunststoff
Batteriekartusche	Nein

ENERGIEVERSORGUNG

Stromquelle	Akku
Batterieanzahl	1
Batterietyp	Li-ion
Batterietechnologie	18650 3.7V
Batteriespannung [V]	3.7
Batteriekapazität [mAh]	2600
Batterieenergie ² [Wh]	9.6
Wiederaufladbar	Ja
UN Nummer	UN 3481
Ladezeit ⁵ [min]	240
Energie Statusanzeige	Battery Indicator, Charge Indicator

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP Schutzklasse	IP30
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-10 bis +40

LICHTFUNKTIONEN

Low Power, Power

LICHTQUELLE

	Flood	Spot
Anzahl LEDs	1	1
LED Typ	12W COB LED	Power LED
Farbe	Weiß	Weiß
Farbtemperatur [K]	5400 bis 6600	5400 bis 6600
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	70

LEDLENSER VALUES - Flood

	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Lichtstrom ¹ [lm]		600		250
Leuchtweite ¹ [m]				
Leuchtdauer ¹ [h]		2		4

LEDLENSER VALUES - Spot

	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Lichtstrom ¹ [lm]				100
Leuchtweite ¹ [m]				
Leuchtdauer ¹ [h]				6.5

SCHALTER

Switch

iW5R flex

VERPACKUNG & LOGISTIK



VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart	Box
Lieferumfang	USB Kabel, USB Netzteil
Art.-Nr.	502006
Zolltarifnummer	85131000
Farbe	schwarz
Preis, UVP (CHF)	89.90

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	87 x 163 x 50
Bruttogewicht [g]	372
GTIN-13	4058205016353

UMKARTON

Verpackungseinheit	6
Dimensionen B x T x H [cm]	181 x 158 x 172
Bruttogewicht [g]	2358
GTIN-13	4058205016360

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	24
Dimensionen B x T x H [cm]	385 x 365 x 190
Bruttogewicht [kg]	9.97
GTIN-13	4058205016377

iW5R flex

PRODUKTSERIE

Die Ledlenser i-Serie Work- & Floodlights

Starke Leistung! Wenn Sie in der Werkstatt oder auf der Baustelle mal wieder Licht ins Dunkle bringen müssen, sind sie zur Stelle: die Work- und Floodlights der Ledlenser i-Serie – die ausdauernden Multifunktionsleuchten für echte Profis! Ob einzelner Spot oder flächendeckendes Flutlicht, mit diesen professionellen Lampen haben Sie immer das rechte Licht zur Hand. Kompakt, kraftvoll und wiederaufladbar – so überzeugt jedes Lampen-Modell im täglichen Einsatz.

HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

1) Messwerte gemäß ANSI FL1. Durchschnittliche Werte, die im Einzelfall technisch bedingt um +/- 15 % abweichen können. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbiger/n LED(s) ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Wird kein Energiemodus ausdrücklich benannt, so ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung in der jeweils genannten Einstellung.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den/die hierin enthaltenen Akku(s) in vollständig aufgeladenem Zustand.

4) Garantiedauer fünf Jahre ab Kaufdatum, bei Onlineregistrierung auf unserer Homepage sieben Jahre. Die Garantie gilt weltweit und zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsrechten. Sie erstreckt sich auf Materialdefekte und Verarbeitungsfehler. Auf die einwandfreie Funktion von Akkus gewähren wir eine abweichende Garantiezeit von 24 Monaten. Ausgenommen von der Garantie sind die Produkte der „Solidline“ Serie, die Ledlenser K1 und Ledlenser K2 sowie Defekte von Batterien, Holstern, Taschen, Fernschaltern, Farbfiltern, Prägungen und Oberflächenbeschichtungen. Garantiegeber ist die Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstr. 5-7, 42699 Solingen, Deutschland. Weitere Infos unter ledlenser.com/warranty

5) Ladezeit abhängig von verwendeter Hardware.