

FlashLED 2 Arbeits- und Inspektionsleuchte mit Notlichtfunktion

Artikel-Nr. 2010751



Notlicht 5h

Neueste Li-Ion Akkutechnologie gepaart mit aktueller LED-Technologie sind die Basis der FlashLED.

Fällt die Versorgungsspannung der Ladestation aus, so schaltet sich die Leuchte im Modus «Notlicht» ein. Dieser Vorgang ist werkseitig eingestellt («ON»), kann aber durch das Betätigen des «OFF» Schalters geändert werden. Durch die Stellung des Magnetschalters auf Position «Emergency Light ON» ist die Notlichtfunktion aktiviert.

Der schwenkbare Beleuchtungskopf ist ein weiterer Vorteil; die Schutzart von IP65 (Ladestation IP54) sowie das übersichtliche Folien-Bedienfeld runden die Produkteigenschaften ab.

Produkteigenschaften

- Neueste Li-Ion-Technik für hohe Energiedichte und höchste Lebensdauer (bis 1'000 Zyklen möglich)
- GIFAS Batterie-Management-System zur Überwachung und Absicherung aller wichtigen Akku-Betriebsparameter
- Bis zu 14 Stunden Licht je nach gewählter Betriebsart und Dimmstufe:
 - Spot: gebündelter und weiter Lichtstrahl
 - Wide: Raum ausleuchtendes Licht
 - Volllicht: Kombination von Spot und Wide
 - Notlicht: breit abstrahlender Lichtkegel
- Memory-Funktion = letzte Einstellung bleibt gespeichert
- Blinkmodus
- Robustes Gehäuse aus Polyamid
- Korrosionsfeste Ladkontakte (vergoldeter Federstahl)
- Vertikal schwenkbarer Leuchtenkopf
- Ladestation als Wandmodell einsetzbar
- Geringe Selbstentladung des Li-Ion-Akkus

Technische Daten

FlashLED

Betriebsspannung: 10 - 42VDC
 Stromversorgung: Li-Ion-Akku 14.4V 2'600mAh
 Ladezeit für Vollladung: 5h

Leuchtdauer Werkeinstellungen: Spot (3 LED): 10h
 Wide (2 LED): 14h
 Volllicht (5 LED): 5h

Notlicht (5 LED): 5h

5 Power-LED à 3W, cool white 5'000K
 200lm - 1'250lm
 IP65
 III
 -20° bis +45°C
 0° bis +45°C

Leuchtmittel:

Lichtstrom LED:

Schutzart:

Schutzklasse:

Betriebstemperatur:

Ladetemperatur:

Abmessungen (BxHxT)

- Leuchte exkl. Ladestation: 251x124x94mm

- Leuchte inkl. Ladestation: 323x149x108mm

Gewicht:

1'060g

Ladestation

Betriebsspannung: 230VAC (85 - 264VAC)
 oder 12-24VDC

Schutzart:

Schutzklasse 230VAC:

Schutzklasse 12 - 24VDC:

Abmessungen (BxHxT):

Gewicht:

IP54

II

III

149x276x95mm

430g

Art.-Nr.	Ausführung
860766	FlashLED 2 Arbeits- und Inspektionsleuchte mit Notlichtfunktion, ohne Ladestation
860026	FlashLED 2 Ladestation 230VAC (85 - 264VAC), inkl. 1.5m Kabel und Euro-Stecker
108125	FlashLED 2 Ladestation BABS 230VAC (85 - 264VAC), inkl. 1.5m Kabel und Euro-Stecker
860027	FlashLED 2 Ladestation 12-24VDC, mit Einbaustecker (ohne Kabel)
860028	Ladeanschlusskabel mit Zigarettenstecker, L=2m
860029	Ladeanschlusskabel für Festanschluss, mit Stecker, L=2m

Zubehör/Ersatzteile	
860030	Trageriemen für FlashLED 2
212451	Farbfilter-Aufsätze (grün, rot, gelb) für FlashLED 2
860792	Ersatz-Akku 14.4V 2'600mAh für FlashLED 2
860744	Batteriefachdeckel mit Magnetstreifen zu FlashLED 2